
Rury PLASTBOR+ Stabi Glass PP-R/FG/PP-R S=3,2 (SDR 7,4)



Seria wymiarowa:	S=3,2 (SDR 7,4).
Materiał:	PP-R typ 3 w połączeniu z włóknem szklanym.
Wymiary D i S wg ITB:	Aprobata Techniczna ITB AT-15-9366/2014.
Forma dostawy:	Sztangi 4m.
Barwa:	Szara
Opis:	System przewodów rurowych z tworzywa sztucznego Do instalacji medium o parametrach zgodnych z ITB oraz 1/8, 4/10, 5/6 bar klasą zastosowania ISO 10508 Wielowarstwowa rura z polipropylenu stabilizowana mechanicznie przez zintegrowaną warstwę włókna szklanego.
Cecha rozpoznawcza:	Środkowa warstwa innego koloru.

Rury stabilizowane włóknem szklanym „stabi glass” PLASTBOR SDR 7,4

Nr.-Kat.	Wymiary [mm x mm]	Pakowanie zbiorcze: [mb]	Kod EAN	Masa [kg]
FG20	20 x 2,8 mm	100	5901969690361	0.158
FG25	25 x 3,5 mm	100	5901969690378	0.231
FG32	32 x 4,4 mm	60	5901969690385	0.383
FG40	40 x 5,5 mm	40	5901969690392	0.585
FG50	50 x 6,9 mm	20	5901969690408	0.895
FG63	63 x 8,6 mm	20	5901969690415	1.414
FG75	75 x 10,3 mm	12	5901969690422	2.170
FG90	90 x 12,3 mm	8	5901969690439	3.130